

Technisches Datenblatt

1. Druck

Druck	Allgemein			
	Druckverfahren	Coldset-Rollenoffset		
	Farbigkeit	CMYK		
	Druckstandard	ISO12647-3		
	Charakterisierung	WAN-IFRANewspaper26v5		
	Rasterweite [L/cm]	52		
	Geschwindigkeit max. [ZU./h]	45.000		
	Standardpapier* [g/m ²]	42,0 bzw. 42,5		
	Aufgebessertes Papier* [g/m ²]	52 bis 80 (120 für Umschlag)		
	Rollenbreite [mm]	350** / 700 / 1050 / 1400 / 1750 / 1925 / 2100		
		Broadsheet	Tabloid	
	Format*** [mm]	350 x 510	255 x 350	
	Satzspiegel [mm]	325 (675) x 480 (Pano)	232 x 325	
	Umfang [Seiten]	4 bis 96 (42 - 80 g/m ²)	8 bis 144 (42 - 80 g/m ²) 4 (120 g/m ²)	
		Optionen		
Skipslitter	ja	-		
Strangheftung (Drahtstärke 0,6)	-	ja (max. 64 Seiten)		
Halfcover	ja	ja (Halftower)		
Flying Page	ja	-		
Zip'n'Buy (Perforierung)	ja	-		

*detaillierte Papierübersicht siehe unter 3. *Papiere*

**nur 120 g/m²

***Abweichende Formate durch 3-Seiten-Beschnitt möglich

2. Versand

Versand	Allgemein		
	Geschwindigkeit max. [Expl./h]	45.000	30.000
	HP-Zuführung	Online/Offline	Offline
	Offline-Zuführung (HP und VP)	Wickel (DTR)	Wickel (DTR)
	Programmierte Produktion	FERAG-String	FERAG-String
		Hauptprodukt	
	Umfang [Seiten]	Broadsheet 4 bis 128 Tabloid 8 bis 192	Broadsheet 4 bis 64 Tabloid 4 bis 128
	Grammatur min. [g/m ²]	42 (120 bei 4 Seiten)	42 (120 bei 4 Seiten)
	Vorfalz bei Einstecken [mm]	12	12
		Vorprodukt	
	Anzahl max. [Titel]	2	1
	Umfang [Seiten]	Broadsheet 4 bis 128 Tabloid 8 bis 160	Broadsheet 4 bis 48 Tabloid 4 bis 96
	Grammatur min. [g/m ²]	42	42

Versand	Beilagen		
	Anzahl max. [Titel]	9	36
	Format min. / max. [mm]	105 x 148 / 240 x 340	105 x 148 / 240 x 340
	Gewicht* min. / max [g]	5 / 100	5 / 100
	Flächengewicht min. Einzelblatt** [g/m ²]	80 bis 170	80 bis 170
	Endprodukt		
	Dicke max. Blume / Bund [mm]	20 / 25	16 / 20
	Gewicht max. [g]	1.500	1.500
	Verpackung		
	Pakete max. [Stk./min.]	30	30
	Pakethöhe max. [mm]	350	350
	Deckblatt (Thermo)	ja	ja
	Unterbogen	ja	ja
	Längsumreifung	ja	ja
	Querumreifung	ja	ja
	Optionen		
	Einstecken/Voreinstecken (auch Umschlag)	ja	-
Luftöffner (Einstecktrommel)	ja	-	
Schneiden (3-seitig)	ja	-	
Heften (Drahtstärke 0,6)	ja (max. 144 Seiten)	-	
Memostick (Titelseite)	ja	ja	
Adressierung (Inket/Cheshire)	ja (offline Postlinie)	ja (offline Postlinie)	

*Abweichende Gewichte bedürften der Absprache

**Formatabhängig

3. Standardpapiere

	Grammatur [g/m ²]	Weissgrad ISO 2470 [%]
UPM News C	42,5	58
Perlen Papier PerlenPress CS	42,0	59
Stora Enso NewsPress	42,0	57
Norske Skog Nornews	42,0	58
Papierfabrik Palm Palm News	42,5	58
SCA GraphoBright	52	72
SCA GraphoCrystal	60	75
UPM UPM Fine	80	105
Schönfelder Papierfabrik Offset grau	120	100 % Recycling

*alternative Qualitäten auf Anfrage